



Amplificateurs intégrés

	240i	250i	340i	600i	700i
Configuration	2-Canaux	2-Canaux	2-Canaux	2xMono	2xMono
Puissance - 8Ω	50 W/Canal	50 W/Canal	100 W/Canal	125 W/Canal	175 W/Canal
Puissance - 4Ω	75 W/Canal	100 W/Canal	200 W/Canal	250 W/Canal	350 W/Canal
Entrées asymétriques (RCA)	2	5	4	4	5
Entrées balancées (XLR)	n/a	n/a	1	1	1
Entrée du panneau avant	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	Non	Non
Sortie d'écouteur	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Sortie variable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie fixe	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Boucle moniteur	Non	Non	Non	Non	Oui
DAC / Entrée digitale	Oui	Non	optionnel	Non	Non
Préamplificateur phono	Oui – MM seulement	Non	optionnel	Non	Non
Rapport signal/bruit	100dB	101dB	110dB	120dB	120dB
DHT @ pleine puissance	< 0.02%	< 0.02%	< 0.05%	< 0.04%	< 0.04%
Sortie déclencheur 12V	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Port RS-232	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée infra-rouge (IR)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SimLink™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contournement du gain	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Télécommande	CRM-3	CRM-3	CRM-3	FRM-3	FRM-3
Poids (lbs.)	24	22	28	48	60
Dimensions (W" x H" x D")	16.9 x 3.5 x 14.8	16.9 x 3.5 x 14.8	16.9 x 3.5 x 14.8	18.8 x 4.0 x 18.1	18.8 x 5.4 x 18.1