

Tableau comparatif - Convertisseurs N/A (DAC)

	ACE	260D ¹	280D	340i DPX ¹	390	650D	780D	230HAD	430HA ¹
Alimentation externe	○	○	○	○	○	820S optionnel	820S optionnel	○	○
Entrée S/PDIF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrée AES/EBU	○	○	●	○	●	●	●	○	○
Entrée TosLink	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrée USB ²	●	24-bit/192kHz	●	●	●	24-bit/192kHz	●	●	●
Entrée Bluetooth®	●	○	●	○	●	○	●	○	○
Support DSD (par USB)	●	○	●	●	●	○	●	●	●
Sortie asymétrique (RCA)	n/a	●	●	n/a	2 paires ³	1 paire	●	●	●
Sortie balancée (XLR)	n/a	●	●	n/a	1 paire	●	●	○	○
Sortie digitale - S/PDIF	n/a	●	○	n/a	n/a	●	○	○	○
Sortie digitale - AES/EBU	n/a	●	○	n/a	n/a	●	○	○	○
Port RS-232	●	●	●	●	○	●	●	○	●
Entrée Infra-Rouge (IR)	●	●	●	●	●	●	●	○	●
SimLink™	●	●	●	●	●	●	●	○	●
Module MiND	●	○	Optionnel	○	●	○	●	○	○
Lecture DSD via MiND	●	○	●	○	●	○	●	○	○
Rapport signal/bruit	> 115dB	> 120dB	> 118dB	> 110dB	> 125dB	> 120dB	> 124dB	> 115dB	> 116dB
DHT @ 1kHz, 0dBFS	< 0.001 %	< 0.005 %	< 0.001 %	< 0.001 %	< 0.0004 %	< 0.001 %	<0.0001 %	< 0.001 %	< 0.001 %
Télécommande	CRM-3	CRM-3	CRM-3	CRM-3	CRM-3	FRM-3	FRM-3	CRM-3	CRM-3
Poids (lb)	24	16	16	28	22	35	38	6.2	17
Dimensions (l" x h" x p")	16.9x3.5x14.4	16.9x3.4x13.1	16.9x3.4x13.1	16.9x3.5x14.8	16.9x3.5x13.1	18.8x4.0x16.8	18.8x4.0x16.8	7.0x3.0x11.0	16.9x3.5x13.8

¹ Module DAC optionnel

² L'entrée USB input est compatible 32-bit/384kHz sauf si indiqué

³ 1 paire est une sortie analogique variable optionnelle

Tableau comparatif - Amplificateurs intégrés

	ACE	240i	250i	340i X	600i v2	700i
Configuration	2-canaux	2-canaux	2-canaux	2-canaux	2x Mono	2x Mono
Puissance - 8Ω	50 W/canal	50 W/canal	50 W/canal	100 W/canal	125 W/canal	175 W/canal
Puissance - 4Ω	85 W/canal	85 W/canal	100 W/canal	200 W/canal	250 W/canal	350 W/canal
Entrées asymétriques (RCA)	2	2	5	4	4	5
Entrées balancées (XLR)	n/a	n/a	n/a	1	1	1
Entrée du panneau avant	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	mini-connecteur 1/8"	○	○
Sortie d'écouteur	●	●	●	●	○	○
Sortie variable	●	●	●	●	●	●
Sortie fixe	○	○	○	●	●	●
Boucle moniteur	○	○	○	○	○	1
DAC / Entrée digitale	●	●	○	Optionnel	○	○
Préamplificateur phono	● MM seulement	● MM seulement	○	Optionnel	○	○
Rapport signal/bruit	100dB	100dB	101dB	110dB	120dB	120dB
DHT @ pleine puissance	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%	< 0.05%	< 0.04%	< 0.04%
Sortie déclencheur 12V	○	○	○	●	●	●
Port RS-232	●	●	●	●	●	●
Entrée infra-rouge (IR)	●	●	●	●	●	●
Contournement du gain	●	●	○	●	●	●
Télécommande	CRM-3	CRM-3	CRM-3	CRM-3	FRM-3	FRM-3
Poids (lb)	24	24	22	28	48	60
Dimensions (L" x H" x P")	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.4	16.9 x 3.5 x 14.8	18.8 x 4.0 x 18.1	18.8 x 5.5 x 18.1